



# CONIEX

SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA DE  
FABRICACIÓN DE PIEZAS METÁLICAS

TRATAMIENTOS SUPERFICIES/ granallado/chorreado

## AIRE COMPRIMIDO/ARENADORAS MANUALES O DE DISPARO AUTOMÁTICO

### Características técnicas:

#### MODELO SC-SCX:

Cod. Art.	Modelo	Cod. Art.	Modelo	Capacidad	Presión proyecto	Altura	Ø	Peso
40602400	SC 24	40502400	SCX 24	Lt. 24	8,4 bar	785 mm	315 mm	43 Kg.
40606000	SC 60	40506000	SCX 60	Lt. 60	7,84 bar	995 mm	450 mm	76 Kg.
40612000	SC 120	40512000	SCX 120	Lt. 120	7,84 bar	1225 mm	510 mm	100 Kg
40620000	SC 200	40520000	SCX 200	Lt. 200	7,84 bar	1385 mm	600 mm	130 Kg
40622000	SC 220	---	---	Lt. 220	11,76 bar	1500 mm	600 mm	150 Kg
40628000	SC 280	---	---	Lt. 280	10,50 bar	1615 mm	640 mm	190 Kg

#### MODELO CM-CMX:

Cod. Art.	Modelo	Cod. Art.	Modelo	Capacidad	Presión proyecto	Altura	Ø	Peso
40202400	CM 24	40102400	CMX 24	Lt. 24	8,4 bavr	785 mm	315 mm	36 Kg.
40406000	CM 60	40106000	CMX 60	Lt. 60	7,84 bar	995 mm	450 mm	71 Kg.
40412000	CM 120	40112000	CMX 120	Lt. 120	7,84 bar	1225 mm	510 mm	95 Kg
40420000	CM 200	40120000	CMX 200	Lt. 200	7,84 bar	1385 mm	600 mm	125 Kg
40422000	CM 220	---	---	Lt. 220	11,76 bar	1500 mm	600 mm	143 Kg
40428000	CM 280	---	---	Lt. 280	10,50 bar	1615 mm	640 mm	183 Kg