



**CONIEX** S.A.

18 Marzo 2010

**NOTICIAS**

Señores,

Les presentamos nuestra nueva gama orientativa de colores **ESMALTEX PERLEADOS E IRISADOS**, que ustedes mismos pueden acabar de completar.

Se incluye una idea de los colores resultantes de la mezcla de nuestro ESMALTEX PERLA NACAR + ESMALTEX TRANSPARENTES.

**Tenemos la combinación perfecta:  
Con nuestro producto y su creatividad  
conseguiremos unos resultados innovadores.  
Nuestros colores de moda para sus aplicaciones más  
originales**

Para una correcta aplicación, consulte las **Instrucciones de uso**.

No dude en ponerse en contacto con Nuestro Departamento Técnico para cualquier consulta que desee realizar sobre nuestros esmaltes.

**CONIEX.SA** Poligono « Riera de Caldes » C/La Forja,2 Tel.93 864 84 89 \* Fax 93 864 91 32  
08184 Palau-Solita i Plegamans Barcelona (Spain)  
E.mail : [coniex@coniex.com](mailto:coniex@coniex.com) <http://www.coniex.com>

## GAMA DE COLORES PERLEADOS E IRISADOS (Complemento a nuestra Carta de Colores standard)



Perla Nacar +  
Esmaltex Ambar  
3001



Perla Nacar +  
Esmaltex Ambar  
3001



Perla Nacar +  
Esmaltex Amarillo  
2001



Perla Nacar +  
Esmaltex Violeta  
6002



Perla Nacar +  
Esmaltex Rojo 4003  
+ Negro 911



Perla Nacar +  
Esmaltex Fucsia 5001



Perla Nacar +  
Esmaltex Rojo Vino  
4003



Perla Nacar +  
Esmaltex Verde Pino  
8003 + Esmaltex Azul  
7003



Perla Nacar +  
Esmaltex Verde Pino  
8003



Perla Nacar +  
Esmaltex Verde  
Primav. 8002 +  
Esmaltex Amarillo  
2001



Perla Nacar +  
Esmaltex Azul Intenso  
7003



Perla Nacar +  
Esmaltex Turquesa  
7004 + Negro 911



Perla Nacar +  
Esmaltex Turquesa  
7004



Perla Nacar +  
Esmaltex Turquesa  
7004

- La gama de colores Perleados que se presenta en esta carta es a título orientativo.
- Los colores mostrados se obtienen mezclando nuestro Esmaltex Perla Nacar + Esmaltex Transparente ref. XXX indicado debajo de cada muestra.
- Para obtener un **EFFECTO PERLA**: ESMALTEX (100 partes)+ Catalizador TIXOMED (40 partes) y provocar "las aguas" con la aguja. Dejar reposar 30 minutos e introducir en el horno a 40-50° durante 120 min.
- Para obtener un **EFFECTO IRISADO**: ESMALTEX (100 partes)+ Catalizador N (50 partes) y no provocar "las aguas". Introducir en el horno a 80° durante máximo 30-40 minutos.
- Lea las instrucciones adjuntas.

### GAMA DE COLORES PASTEL (con menos cantidad de Esmaltex color)



Nuestro Dpto. Técnico queda a su disposición para cualquier consulta que desee realizar.